



# **NATIONAL<sup>®</sup>** **PAINTS**

## **NATIONAL DY WOOD STAIN (UNIVERSAL)**



YELLOW



LIGHT ORANGE



LIGHT BROWN



GREEN



DARK ORANGE



DARK BROWN



BLUE



LIGHT RED



BLACK



DARK RED

## NATIONAL DY WOOD STAIN (UNIVERSAL)

### Description:

National DY Wood Stain (Universal) is a high quality, fast drying stain, used to provide a long lasting, brilliant and transparent appearance to wooden surfaces. When the desired color of wood stain is applied, it forms a tough flexible film and the wood grains can be clearly visible on the surface.

### Recommended Use:

National DY Wood Stain (Universal) is ideally recommended for the protection and decoration of interior and exterior woodworks.

### Colors:

Available in a variety of special colors.

### Thinning:

National DY Wood Stain (Universal) is available in a ready to use form. If required, water or thinner can be added.

### Theoretical Spreading Rate:

12 - 15 m<sup>2</sup> /litre depending on the film thickness.

### Surface Preparation and Application Method:

The surface should be dry and clean.

#### Base Coat

- Apply National DY Wood Stain (Universal) by spray or cloth.

#### Middle Coat

- Apply National PU Sanding Sealer or NC Sanding Sealer.

#### Top Coat

- Apply National PU Clear or NC Clear or Acrylic Clear.

### Drying Time:

Touch dry: 5 - 10 minutes

Over coating time with **Clear Coat**: 30 - 40 minutes

### Note:

For further information please contact the Technical Service Department.

(National Paints takes no responsibility for shade variations, since quality of wood is different)

## شركة مصانع اللصباغ الوطنية المحدودة NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.



Sharjah - U.A.E.  
Tel.: +971 6 5340111  
Fax: +971 6 5340222  
P.O.Box 5822  
npfci@national-paints.com  
Abu Dhabi - U.A.E.  
Tel.: +971 2 6340400  
Fax: +971 2 6340411  
P.O.Box 27455



Abu Alanda - Jordan  
Tel.: +962 6 4790790  
Fax: +962 6 4790799  
P.O.Box 533 Abu Alanda 11592  
npfc@nationalpaints.com



Doha - Qatar  
Tel.: +974 4601603  
Fax: +974 4602721  
P.O. Box 40544  
npf@qatar.net.qa



Al Khartoum - Sudan  
Tel.: +249 185 310490  
Fax: +249 185 310488  
P.O. Box 10885  
nationalpaints@sudanmail.net.sd



Cairo - Egypt  
Tel.: +202 4791875  
Fax: +202 4791877  
P.O. Box 3041 Cairo  
egypt@nationalpaints.com



Bishkek - Kyrgyzstan  
Tel.: +99 6312 512540  
Fax: +99 6312 512543  
npaints@infotel.kg



Muscat - Oman  
Tel.: +968 24446594  
Fax: +968 24446595  
P.O. Box 171  
Postal Code 124



Almaty - Kazakhstan  
Tel.: +7 3272 573850  
Fax: +7 3272 573851  
national@paints.kz



Moscow - Russia  
Tel.: +7 095 4653196  
Fax: +7 095 9650510  
npaints@rol.ru



Iasi - Romania  
Tel.: +40 232 236920  
Fax: +40 232 295514  
conex@mail.dntis.ro

## ناشونال دي واي وود ستين (يونيفيرسال)

### الوصف:

ناشونال دي واي وود ستين (يونيفيرسال)، صبغة لتلوين الخشب، عالية الجودة، سريعة الجفاف تعطي الأسطح الخشبية مظهراً شفافاً ولامعاً يدوم طويلاً. وتكون طبقة قوية مرنة تبرز زخرفة الألياف الخشبية بوضوح عند استعمال اللون المطلوب.

### الاستعمال الموصى به:

يوصى باستعمال ناشونال دي واي وود ستين (يونيفيرسال) لحماية وديكور الأسطح الخشبية للأغراض الداخلية والخارجية.

### الألوان:

متوفرة بمجموعة متنوعة من الألوان الخاصة.

### التخفيف:

ناشونال دي واي وود ستين (يونيفيرسال) جاهز للاستعمال، ويمكن تخفيفه بالماء أو التثر عند الحاجة.

### معدل التغطية النظري:

١٢ - ١٥ م<sup>٢</sup>/لتر، يعتمد ذلك على سماكة طبقة الطلاء.

### تحضير السطح وطريقة الاستعمال:

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً قبل الاستعمال. طبقة الأرضية

• يطلى السطح باستعمال ناشونال دي واي وود ستين (يونيفيرسال) بواسطة الرش أو قطعة قماش. الطبقة الوسطى

• يطلى السطح باستعمال ناشونال بوليبيورثين ساندنغ سيلر أو ناشونال نترو سليلوز (ناري) ساندنغ سيلر. الطبقة النهائية

• يطلى السطح باستعمال ناشونال بوليبيورثين شفاف أو ناشونال نترو سليلوز (ناري) شفاف أو ناشونال أكريليك شفاف.

### الجفاف:

عند اللمس: ٥ - ١٠ دقائق  
استعمال الطبقة الشفافة: ٣٠ - ٤٠ دقيقة

### ملاحظة:

للحصول على معلومات إضافية يرجى الاتصال بقسم الخدمات الفنية.



CERTIFICATE NUMBER 917

www.national-paints.com

09-2006