


cocif società cooperativa  
47020 longiano (FC) italy,  
via ponte ospedaletto, 1560



**doors  
windows**

**BASIC  
2005**



## **BASIC**

La giusta soluzione alle innumerevoli e più particolari esigenze. Le porte della collezione Basic sottolineano il prestigio e la qualità della produzione COCIF.

Semplici da installare, affidabili, straordinariamente versatili, in armonia con ogni ambiente, le porte Basic COCIF sono la più moderna ed efficace risposta alle più svariate soluzioni di arredamento. Legni di ottima qualità, una costante ricerca tecnologica e produttiva e soprattutto una vasta gamma di colori ed essenze danno alle porte Basic della COCIF l'incontrastata leadership del mercato.

*The right solution to a myriad of requirements and the most special needs. The doors in the Basic collection underline the prestige and the quality of COCIF production.*

*Simple to install, reliable, extraordinarily versatile, in perfect harmony with every interior; COCIF Basic doors are the most modern and efficient answer to an incredible variety of interior design solutions. Wood of only the best quality, constant research into technology and production techniques and above all, a vast range of colours and wood make COCIF Basic doors the indisputable market leaders.*



**Gallia**  
tanganika naturale



**Ingresso Gallia**  
acero



**Ingresso Gallia**  
nero / grigio perla



**Gallia vetro pieghevole**  
giallo chiaro



**Gallia**  
acero / laminato blu



**Gallia**  
tankganika



**Gallia vetro**  
ciliegio



**Gallia bugna**  
faggio



**Gallia bugna**  
mogano



**Imperiale**  
tortora





**Inglese alpi 8**  
ciliegio



**Imperiale vetro / bugna**  
acero



**Inglese alpi 15**  
crema



**Scozia**  
rovere



**Scozia**  
ciliegio



**Scozia vetro / bugna**  
giallo chiaro



**Ingresso Britannia**  
ciliegio



**Ingresso Britannia**  
noce nazionale



**Ingresso blindato  
Bugnato 6**  
mogano



**Ingresso blindato  
Bugnato 6**  
rovere



**Ingresso blindato  
Bugnato 15**  
douglas



**Ingresso blindato  
Dogato**  
pino mordenzato noce



**Ingresso blindato Dogato**  
pino mord. verde



**Ingresso blindato Dogato**  
mogano



## SPECIFICHE TECNICHE PORTE INTERNE

I pannelli tamburati sono rifiniti con bordatura su tre lati e sono di spessore 44 mm. Il cassonetto è di spessore 35 mm e i coprifili di larghezza 60 mm, il tutto in listellare impiallacciato in essenza o laccato. Completi di serratura tipo Patent e cerniere tipo Anuba finitura ottonata e maniglia su placca in alluminio bronzato. Le tipologie a vetro sono sempre escluse di vetro.

### MOD. GALLIA

Porta cieca con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza o laccato. **Versione vetro:** vano vetro con cornici fermavetro. **Versione bugna:** pannellino spessore 8 mm al vano vetro e cornici fermabugna.

### MOD. IMPERIALE

Porta cieca con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza o laccato, due vani con bugne all'interno di 8 mm e cornici fermabugne sagomate. **Versione vetro:** esclusione delle due bugne. **Versione vetro/bugna:** esclusione bugna superiore.

### MOD. INGLESE ALPI 8-15

Porta a vetro con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza o laccato, unico vano vetro con inserito telaietto a 8 o 15 riquadri in legno massello per vetro intero.

### MOD. SCOZIA

Porta a vetro con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza con lavorazione in orizzontale delle tre fasce centrali, o laccato, due vani con bugne all'interno a rilievo da 18 mm e cornici fermabugne sagomate. **Versione vetro:** esclusione delle due bugne. **Versione vetro/bugna:** esclusione bugna superiore.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS OF INTERNAL DOORS

The leaves are 44 mm thick and have a three-side finished edge. The frames are complete with flat adjustable architraves and are made of veneered or dull painted blockboard wood. Brass plated lock Patent-type, brass plated hinges Anuba-type and bronzed aluminium handle are included. Glazed solution do not include glass.

### GALLIA MODEL

Flush veneered or painted door with hollow-core structure. **Glazed solution:** openings for glass with proper beadings. **Paneled solution:** panel 8 mm thick and proper beadings.

### IMPERIAL MODEL


Paneled veneered or painted door with hollow-core structure, with two panels 8 mm thick and proper moulded beadings. **Glazed solution:** with two openings for glass. **Glazed/paneled solution:** with upper opening for glass and lower part paneled.

### INGLESE ALPI 8-15 MODEL


Glazed veneered or painted door with hollow-core structure. **Single opening for glass with solid wood.** English framework of 8 or 15 lights for sheets of glass with proper moulded beadings.

### SCOZIA MODEL


Paneled veneered or painted door with hollow-core structure, with two raised panels 18 mm thick and proper moulded beadings. **Glazed solution:** with two opening for glass. **Glazed/paneled solution:** with upper opening for glass and lower part paneled.



SEZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL CROSS-SECTION



SEZIONE VERTICALE VERTICAL CROSS-SECTION



L	H	SM	LE/HE	LC/HC	LM/HM
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Spessore muro Wall thickness Epaisseur du mur Wandstärke	Esterno cassonetto External frame dimensions Mesure hors tout Zargenaußenmaße	Interno controtelaio Subframe opening Mesure du precadre Gegenzargenöffnung	Vano muro Wall opening Ouverture du mur Wandöffnung
cm 60 cm 70 cm 80 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210 cm 210	cm 10,5	cm 67/213,5 cm 77/213,5 cm 87/213,5 cm 127/213,5	cm 69 X 215 cm 79 X 215 cm 89 X 215 cm 129 X 215	cm 75/220 cm 85/220 cm 95/220 cm 135/220

## SCORREVOLE INTERNO

Il pannello scorre all'interno di una cassaporta metallica rifinita fino a spessore muro cm. 10,5. La porta è fornita completa di stipite con feltrini e coprifili. Nei casi con rivestimento, su un lato porta verrà montato un coprifilo a scarpetta che consente di coprire muri fino a cm. 12. Maniglia ad incasso in alluminio bronzato e serratura a gancio ottonata.

L	H
Larghezza luce netta Opening width Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Lichte Höhe
cm 60 cm 70 cm 80 cm 120 (60+60)	cm 210 cm 210 cm 210 cm 210

## SCORREVOLE ESTERNO

Porta fornita completa di binario di scorrimento e cassetta copribinario con la stessa finitura dello stipite, maniglia a incasso in alluminio bronzato.

L	H	SM	LC/HC
Larghezza luce netta Largeur de passage Opening width Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur de passage Lichte Höhe	Spessore muro Wall thickness Epaisseur du mur Wandstärke	Interno controtelaio Subframe opening Mesure du precadre Gegenzargenöffnung
cm 60 cm 70 cm 80 cm 120 (60+60)	cm 210 cm 210 cm 210 cm 210	cm 10,5	cm 69/215 cm 79/215 cm 89/215 cm 129/215

## PIEGHEVOLE



Particolare soluzione porta con speciale ferramenta di apertura che consente di ripiegare il pannello in due parti e accostarlo allo stipite. Maniglia di chiusura ad incasso completa di serratura ottonata. Disponibile solo per i modelli Gallia, Gallia vetro e Inglese Alpi. A porta aperta la luce netta si riduce di 10 cm in larghezza. Pannello spessore 30 mm.

L	H	SM	LC/HC
Larghezza luce netta Largeur de passage Opening width Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur de passage Lichte Höhe	Spessore muro Wall thickness Epaisseur du mur Wandstärke	Interno controtelaio Subframe opening Mesure du precadre Gegenzargenöffnung
cm 60 cm 70 cm 80	cm 210 cm 210 cm 210	cm 10,5	cm 69/215 cm 79/215 cm 89/215

## INTERIOR SLIDING

The leaf slides inside a metal door case, well-finished to wall thickness 10,5 cm. The door includes a frame with felt pads and adjustable architraves. In those with facing, the frame includes an adjustable architrave that covers the wall until 12,5 cm. Embedded handle in bronzed aluminium and brass plated clasp lock.

SEZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL CROSS-SECTION





SEZIONE VERTICALE VERTICAL CROSS-SECTION

## EXTERIOR SLIDING

The door includes a sliding rail and a rail-covering case with the same finish as the frame. Embedded handle in bronzed aluminium.


SEZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL CROSS-SECTION



SEZIONE VERTICALE VERTICAL CROSS-SECTION

## FOLDING

This opening-solution includes special hardware which permits the folding of the leaf in two and its positioning beside the frame. Embedded handle and lock in polished brass plated included. Available only for Gallia, Gallia vetro and Inglese Alpi. With open door the opening width is reduced by 10 cm. Leaf thickness 30 mm.



## SPECIFICHE PORTONCINI INTERNI SPECIFICATIONS OF INTERNAL ENTRY DOORS

I pannelli tamburati sono rifiniti con bordatura su tre lati. Il cassonetto è di spessore 35 mm e i coprifili di larghezza 60 mm, il tutto in listellare impiallacciato in essenza o laccato. Completi di serratura con cilindro tipo Yale e cerniere tipo Anuba finitura ottonata e pomolo in alluminio bronzato.

### MOD. GALLIA

Porta cieca con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza o laccato di spessore 50 mm.

### MOD. BRITANNIA

Porta cieca con pannello a struttura tamburata, impiallacciato in essenza o laccato di spessore 50 mm, con cornici applicate solo sul lato esterno.


*The leaves have a three-side finished edge. The frames are complete with flat adjustable architraves and are made of veneered or dull painted blockboard wood. Brass plated cylindrical lock Yale-type, brass plated hinges Anuba-type and bronzed aluminium knob are included.*

### GALLIA MODEL

*Flush veneered or painted leaf with hollowcore structure 50 mm thick.*

### BRITANNIA MODEL

*Flush veneered or painted leaf with hollowcore structure 50 mm thick, with external moulded frames fixed on it.*



L	H	SM	LE/HE	LC/HC	LM/HM
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Spessore muro Wall thickness Epaisseur du mur Wandstärke	Esterno cassonetto External frame dimensions Mesure hors tout Zargenaußenmaße	Interno controtelaio Subframe opening Mesure du precadre Gegenzargenöffnung	Vano muro Wall opening Ouverture du mur Wandöffnung
cm 80 cm 90 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210	cm 10,5	cm 87/213,5 cm 97/213,5 cm 127/213,5	cm 89 X 215 cm 99 X 215 cm 129 X 215	cm 95/220 cm 105/220 cm 135/220

## SPECIFICHE PORTONCINI INTERNI SPECIFICATIONS OF INTERNAL ENTRY DOORS

Stipite in legno massello con sezione da 55x65 mm, guarnizione in PVC in battuta su tre lati. La ferramenta comprende nr. tre cerniere ottonate tipo Anuba Ø 16 mm, serratura ottonata tipo Yale con cilindro, pomolo esterno in alluminio bronzato.

**Controtelaio** in acciaio zincato da 3 mm, di dimensioni 70x38 mm, completo di 8 zanche a murare e tasselli in legno.


### MOD. BUGNATO

Anta costituita da intelaiatura in legno massello di spessore 55x110 mm, rivestimento esterno formato da 6 o 15 bugne in massello di spessore 28 mm immaschiate fra di loro. Per la finitura verniciata, le bugne saranno in MDF. Rivestimento interno con pannellino fibrolegnoso da 7 mm impiallacciato in essenza o laccato.

*Solid wood frame of 55x65 mm, complete with PVC gasket on three sides. The hardware includes three brass plated hinges Anuba-type Ø 16 mm, brass plated cylindrical lock Yale-type and external knob of bronzed aluminium. Galvanized steel subframe of 3 mm, L-shaped size of 70x38 mm, complete with eight wall brackets and wooden supports.*

### BUGNATO MODEL

*Leaf made of a solid wooden framing of 55x110 mm and external facing of 6 or 15 solid wooden panels of 28 mm. If painted, the panels will be made of medium density. Internal facing of a wood-fibre panel of 7 mm, wood veneered or painted.*



L	H	LA/HA	LC/HC	EC
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Luce architettonica Finished wall opening Ouverture du mur Wandöffnung	Interno controtelaio Subframe opening Mesure du precadre Gegenzargenöffnung	Esterno controtelaio External subframe opening Mesure extérieur du precadre Zargenaußenmaße
cm 80 cm 90 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210	cm 83X212 cm 93X212 cm 123X212	cm 92/217 cm 102/217 cm 132/217	cm 97x218 cm 107x218 cm 137x218

## I BLINDATI

Telaio portante in profilato d'acciaio da 2 mm, con sei punti di fissaggio al controtelaio e guarnizione in gomma in battuta.

Anta mobile in profilato perimetrale d'acciaio con lamiera esterna di spessore 1,5 mm e II° lamiera di spessore 0,8 mm, guarnizione di tenuta all'aria in gomma su tre lati, nr. due cerniere e nr. tre rostri parastrappi fissi lato cerniere. Predisposto per lama tagliaspifferi. Completi inoltre di serratura a triplice bloccaggio con quattro mandate, deviatore in basso, asta superiore, pomolo esterno in alluminio bronzato e spioncino grandangolare. Rivestimento interno con pannello fibrolegnoso di spessore 7 mm, coprifili interni piani ed esterni compresi.

**Controtelaio** in acciaio zincato da 3 mm, di dimensioni 70x38 mm, completo di otto zanche a murare e tasselli in legno.

### VERSIONE FINITURA MARMO

Coprifili lato esterno in massello di spessore 30x8 mm

### VERSIONE FINITURA IN LEGNO

Spalla esterna rivestita con prolunga coprimuro in multistrato impiallacciato in essenza di spessore 15 mm e coprifili esterni piani.

### MOD. BLINDATO GALLIA

#### Portoncino d'ingresso interno

Rivestimento interno ed esterno con pannello fibrolegnoso di spessore 7 mm, impiallacciato in essenza oppure laccato.

### MOD. BLINDATO DOGATO

#### Portoncino d'ingresso esterno

Rivestimento esterno con doghe in massello di spessore 17 mm, larghezza circa 66 mm, immaschiate ed incollate fra loro.

### MOD. BLINDATO BUGNATO

#### Portoncino d'ingresso esterno

Rivestimento esterno in massello formato da 6 o 15 bugne di spessore 28 mm. Per la finitura verniciata, le bugne saranno in MDF.

## SECURITY DOORS

Bearing frame consisting of a 2 mm steel section bar with six clamps attached to the subframe and rubber gasket.

The leaf structure is made of an outer 1,5 mm thick and inner 0,8 mm thick steel layers, complete with rubber gasket on three-sides, two hinges and three anti-tear reinforcements on the hinge side. Adapted for draft-proof blade.

The leaf also includes a lock with triple block and four turns, tie rod on lower and upper part, external knob of bronzed aluminium and wide-angle spyhole.

Internal facing with wood-fibre panel 7 mm thick, internal flat and external architraves included.

Galvanized steel **subframe** of 3 mm, L-shaped size of 70x38 mm, complete with eight wall brackets and wooden supports.

### VERSION WITH MARBLE EXTENSION

External architraves of solid wood 30x8 mm thick.

### VERSION WITH WOODEN EXTENSION

External side covered with wooden extension 15 mm thick and external flat architraves.

### BLINDATO GALLIA MODEL

#### Internal entry door

Internal and external facing of wood-fibre panels 7 mm thick, wood veneered or painted.

### BLINDATO DOGATO MODEL




#### External entry door

External facing of vertical solid wood boards 17 mm thick, 66 mm wide approx, tenoned and glued together.

### BLINDATO BUGNATO MODEL

#### External entry door

External solid wood facing of 6 or 15 panels 28 mm thick. If painted, the panels will be made of MDF.



L	H	LA/HA	EC
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Luce architettonica Finished wall opening Ouverture du mur Wandöffnung	Esterno controtelaio External subframe opening Mesure extérieur du precadre Zargenaußenmaße
cm 80 cm 90 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210	cm 84X212 cm 94X212 cm 124X212	cm 97X218 cm 107X218 cm 137X218

## Laccati opachi / Dull paints



## Laminati plastici / Laminated plastic

## Essenze opache / Dull veneers



## Essenze solo per esterni Range of finishes for external entry doors



I colori di questa cartella, sono abbastanza fedeli. Tuttavia possono subire lieve alterazione col passare del tempo.

The colours of this "palette" are fairly truthful. Nevertheless it is not technically possible to guarantee that the colour remains unvaried in time

**ACCESSORI DI SERIE  
HANDLES INCLUDED**



**Tipo Bica**  
alluminio bronzato  
bronzed aluminium



**Pomolo**  
alluminio bronzato  
bronzed aluminium

**ACCESSORI OPZIONALI  
OPTIONAL HANDLES**



**Giovo**  
ottone lucido  
polished brass



**Boma**  
resina nera  
black nylon



**Robodue**  
cromo  
chrome



**Robodue**  
nero  
black



**Maniglione**  
ottone lucido  
polished brass



**Maniglione zancato**  
ottone lucido  
polished brass



**Pomolo**  
ottone lucido  
polished brass



**Pomolo**  
canna di fucile  
mercury

**COCIF**  
società cooperativa  
via ponte ospedaletto, 1560 longiano italy  
tel 0547 56144 - fax 0547 54094  
info@cocif.com - www.cocif.com

**OLIVIEROTOSCANI**STUDIO.com

**Art Director**  
Oliviero Toscani

**Fotografia**  
Marirosa Toscani Ballo

**Design**  
Giacomo Martellacci

**si ringraziano per gli oggetti "super design"  
nelle foto delle porte:**

cassina spa - meda  
driade srl - milano  
danese srl - milano  
perantonio bonacina srl - lurago d'erba  
ingo maurer gmbh (ufficio di rappres.a milano m.viterbo)  
zanotta spa - nova milanese