

## T4107

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe / Tejido                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 % PES / 1670 dtex |                        |
| Weaving style / Binding / Armature / Bindung / Weaving style                                                                                                                                                                                                                                          | P3/3                  | DIN ISO 9354           |
| Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Peso total                                                                                                                                                                                                                               | 1350 g/m <sup>2</sup> | DIN EN ISO 2286/2 1998 |
| Characteristics / Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Characteristics                                                                                                                                                                                                                  | ABUV                  |                        |
| Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado                                                                                                                                                                                                                                                             | 2/2                   |                        |
| Comment / Opmerking / Remarque / Kommentar / Comentario                                                                                                                                                                                                                                               | SIOFLUO PVDF          |                        |
| Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung / Embossing                                                                                                                                                                                                                                              | Glossy                |                        |
| Breaking strength Warp<br>Treksterkte Ketting<br>Résistance rupture Chaîne<br>Höchstzugkraft Kette<br>Resistencia a la ruptura Urdimbre                                                                                                                                                               | 7500 N/5cm            | EN ISO 1421/1 1998     |
| Breaking strength Weft<br>Treksterkte Inslag<br>Résistance rupture Trame<br>Höchstzugkraft Schuss<br>Resistencia a la ruptura Trama                                                                                                                                                                   | 6500 N/5cm            | EN ISO 1421/1 1998     |
| Tear strength Warp<br>Scheurweerstand Ketting<br>Résistance à la déchirure Chaîne<br>Weiterreisskraft Kette<br>Resistencia a la rasgadura Urdimbre                                                                                                                                                    | 1000 N                | DIN 53363 2003         |
| Tear strength Weft<br>Scheurweerstand Inslag<br>Résistance à la déchirure Trame<br>Weiterreisskraft Schuss<br>Resistencia a la rasgadura Trama                                                                                                                                                        | 1000 N                | DIN 53363 2003         |
| Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung / Adherencia                                                                                                                                                                                                                                                | 120 N/5cm             | EN ISO 2411 2000       |
| Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Tenue à la température /<br>Temperatuursbeständigkeit / Résistencia à la temperatura                                                                                                                                                             | -30/+70 °C            | DIN EN 1876/2 1998     |
| Light fastness (Except white and (half-)transparent)<br>Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)<br>Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)<br>Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)<br>Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente) | 7-8                   | ISO 105 B02 1988       |
| Fire behavior / Brandgedrag / Réaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior                                                                                                                                                                                                                        | B1                    | DIN 4102 1981          |
| Application Tent&TA/ArcMembrane                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |